

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| HP / kW | 150/ 110 |
| 引擎類型 | 8 閥門單頂置凸輪軸 (SOHC) Inline 4 |
| 排氣量 (升) | 3 |
| 全油門轉速 | 4800-5300 |
| 空氣誘導 | 調整滾動進氣歧管 |
| 燃料導入系統 | 電腦控制多口電子燃油噴射 (EFI) |
| 交流發電機 | 60 安培/756 瓦特 (皮帶傳動) |
| 引擎保護警告系統 | SmartCraft 引擎監控 |
| 啟動 | 電動 |
| 作業系統 | 機械油門和換擋 |
| 掌舵 | 電動液壓助力轉向 雙索機械式 相容大手操把 液壓動力轉向 |
| 軸長 | 20" / 508 mm 25" / 635 mm |
| 齒輪比 | 1.92:1 |
| 淨重 | 455 lbs / 206 kg |
| CARB 星級 | 3 |
| 缸徑 | 102 x 92 mm |
| 點火 | ECM 70 |
| 燃油系統 | 電子燃油噴射 (EFI) |
| 冷卻系統 | 恆溫器水冷 |
| 換擋 | F-N-R |
| 變速箱選項 | 標準 |
| 升降系統 | 動力升降 |
| 排氣系統 | 通透支撐 |
| 淺水調節範圍 (度) | 20 |
| 顏色 | 黑 |
| 機油容量 | 6.3 qts / 6.0 l |
| 最大調整範圍 | 22° (-6° 到 16°) |
| 最大傾斜範圍 | 73° (-6° 到 67°) |

